



f imoto.cl

www.imoto.cl



500DS
VERSIÓN X

2 CILINDROS
EN LÍNEA

MOTOR

Motor de 2 cilindros	: DOHC, 4 tiempo, 8 válvulas
Refrigeración	: líquido
Cilindrada	: 471 cc
Relación compresión	: 10:7:1
Potencia máxima	: 46.2 HP a 8500 rpm
Torque máximo	: 42.5 N.m a 7000 rpm
Sistema de Alimentación	: Inyección Electrónica
Sistema de arranque	: Eléctrico
Transmisión	: 6 velocidades
Transmisión final	: Cadena

CHASIS

Suspensión delantera	: Telescópica Invertida KAYABA
Suspensión trasera	: Mono amortiguador
Freno Delantero	: Doble Disco con ABS
Freno Trasero	: Simple con ABS
Neumático delantero	: 110/80-19 METZELER
Neumático trasero	: 150/70-17 METZELER

DIMENSIONES

Largo total	: 2115mm
Ancho total	: 850mm
Altura total	: 1355 mm
Distancia entre ejes	: 1455 mm
Distancia mínima al suelo	: 160 mm
Peso en seco	: 190 kgs
Peso en orden de marcha	: 205 Kgs
Depósito de Combustible	: 17 lts



Inyección Electrónica
BOSCH

Neumáticos Tourance
METZELER

Suspensión
KYB

Frenos con pinzas
NISIN

Sistema ABS
BOSCH

PARABRISA
REGULABLE
EN ALTURA



Pata y Caballete
Central de apoyo

EURO 5

6 Seis Velocidades

Frenos de Disco

Partida Eléctrica

Enfriada por Líquido

Luces LED

DEFENSA DE
ESTANQUE
Y CARENADO

Las mediciones técnicas se han efectuado en condiciones óptimas y controladas por el fabricante, las cuales pueden sufrir variaciones sin previo aviso. Todas las imágenes son referenciales. Para otras consultas contacte nuestros locales Imoto y/o distribuidores autorizados a lo largo de Chile. www.imoto.cl